

		<u>תכונות עיקריות</u>
128		מקסימום קווי חוץ
128		מקסימום שלוחות
256		מקסימום שלוחות (כולל שלוחות בתוספת תוכנת DXDP , כרטיס זיכרון MEC וספק מתאים)
64		ערוצי קישור IP
כן		ממשק CTI מובנה (USB)
יש		מארץ "19" ( בתוספת מתאם )

		<u>כללי</u>
128		מקסימום קווי חוץ
256		מקסימום שלוחות
128		שלוחות IP
128		שלוחות רגילות
256		מקסימום שלוחות (כולל שלוחות בתוספת תוכנת DXDP , כרטיס זיכרון MEC וספק מתאים)
64		שלוחות חכמת אנלוגיות (APT)
8		יחידת שדה נוריות (DSS)
2		מקסימום יחידות דואר קולי
128		מקסימום קווי חוץ אנלוגיים
120		ממשק PRI ISDN
64		ערוצי קישור - yu
128		שלוחות אלחוטיות (DECT)
דגמים: T72XX, T74XX, T76XX, T77XX, NT136, NT265		<u>תאימות לטלפונים ייעודיים</u>
	כן	מעבר מלא בין אזורי שידור אלחוטיים (DECT)
	32	מקסימום אנטנות DECT
	16	מקסימום יחידות דלת
	16	מקסימום ערוצי הودעה (OGM)
	2	מקסימום יחידות דואר קולי
	לא	תאימות לטלפון SIP
	2	ממשק מוסיקה בהמתנה / מוסיקת רקע
	2	ממשק כריזה חיצונית
	1	ממשק RS232
	1	ממשק USB
	1	ממשק LAN
	כן	ממשק VoIP התומך ב QSIG
	כן	ממשק לשולחות IP
	כן	כרטיס SD
	כן	תאימות ל- TAPI 2.1
	כן	חניה על שלוחה או קו תפושים עם חזרת הודעה



כ	שלוחה מקבiliarת
כ	תצוגת מSHORT זמן שייחה
כ	נעילת שלוחה אוטומטית
כ	הגדרת שייחות חיורים
כ	קבוצות שלוחות
כ	כריזה פנימית וחיצונית
כ	כריזה לפי אזורים
כ	חיווג מספר אחרון
כ	מצבי צהרים והפסקה
כ	גיבוי לזכרון המרכזית
כ	חיויו להודעה חדשה בטלפונים חכמים
כ	חיויו הודעה חדשה בטלפונים רגילים
כ, 5 שפות	אג רב לשוני
כ	שדה נוריות רשמי (NDSS)
כ	ניתוב חיורים לKOIOS בזמן הפסקת חשמל
כ	קדם בחירה למשיכת קו או אינטראקום
כ	תכנות מרוחק בעזרת מודם
כ	בקרת נעילת שלוחות מרוחק
כ	קבוצות צלצול
כ	העדפת קו בצלצול כניסה
כ	שמירת מספר אחרון
כ	חיווג נסתר
כ	הציגת שם שלוחה
כ	העברת חיוי הודעה בין שלוחות
10	חויג מהיר אישי
כ	תאיימות לפרטוקול CSTA
כ	תזכורת אישית
כ	תזכורת אישית מרוחק (השכמה על ידי מרכז)
כ	הגבלת חיווג
כ	עקיפת הגבלת חיווג
כ	חויג צלילים ומתקפים
כ	העברת שייחות: עם התיעצות / ללא התיעצות
כ	קבוצות KOIOS
כ	בקירה על שייחות וUIDה שהסתמכו
כ	רמת שירות ניידת
כ	הודעת לחישה